



LIJADORA ROTORBITAL RO 752 EK

VENTAJAS

- Lijadora rotoorbital de 750W con órbita aleatoria regulable especialmente diseñada para lijados y pulidos con acabados perfectos.
- Variador electrónico de velocidad para ajustar la potencia al material y acabado deseado
- Órbita regulable para adecuarse al trabajo. Cuanto más grande es la órbita más rápido se trabaja pero el acabado es más tosco frente a órbitas más pequeñas que requieren más tiempo pero dan acabados perfectos:
 - Movimiento excéntrico con rotación a altas RPM: para desbaste, lijado basto y cantos.
 - Movimiento excéntrico con rotación a bajas RPM: para pulido y lijado en general.
 - Movimiento excéntrico y sin rotación forzada (Rotorbital) para lijado fino y molduras.
- La empuñadura lateral junto al cabezal aseguran un flujo de trabajo estable, cómodo y consistente.
- Aspiración integrada para eliminar el exceso de polvo, la herramienta es apta para la conexión a un sistema de aspiración externo para mantener un espacio de trabajo limpio.
- Arranque lento para evitar accidentes y daños en el material a lijar.



Cod. 1.1495

DATA SHEET

Potencia	750	W
Giros en vacío	1600-5800	min ⁻¹
Vibraciones por minuto	3200-11600	vpm
Rotación forzada	180-700	min
Órbita	5	mm
Plato	Ø150	mm
Peso	2.4	Kg

DOTACIÓN STANDARD

- 3 lijas
- Boina de lana.
- Plato espuma
- Plato con fijación autoadherente
- Maletín PE-HD
- Empuñadura lateral



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es