



DISCOS DE LÁMINAS CERAPRO


APLICACIÓN

Disco para desbaste de:

- Fibra de vidrio.
- Tela poliéster
- Acero inoxidable.
- Acero de alta resistencia.
- Hierro y materiales ferrosos.

VENTAJAS

- Disco para desbaste y acabado en una sola operación con amoladora angular.
- Evolución del disco CERAPRO tradicional, con una mayor capacidad de abrasión y una mayor vida útil gracias a la doble capa de telas.
- Modelo cóncavo (tipo 29) respaldado por normativa EN 13743. El tipo cóncavo debe emplearse a 15°-25° respecto a la superficie a trabajar, permitiendo alcanzar más fácilmente esquinas y bordes.
- Soporte de fibra de vidrio que aporta flexibilidad a las láminas para adaptarse a curvas y rincones sin dañar el material.
- Mezcla de óxido de aluminio con Zirconio como materiales abrasivos para un mayor rendimiento y vida útil del disco.
- Robusto tejido disueto en dos capas con aglomerante de resina sintética.
- Discos para desbaste en seco. No utilizar nunca con agua.
- Utilice siempre EPIs, mascarilla, gafas protectoras, cascos y guantes.
- Siga las instrucciones de su amoladora angular y respete siempre la velocidad máxima a la que el disco puede operar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	Grano	Telas	Cod.
115x22.2	Z36/40	90	9.405
115x22.2	Z60	90	9.406
115x22.2	Z80	90	9.407
125x22.2	Z40	90	9.408
125x22.2	Z60	90	9.409
125x22.2	Z80	90	9.410



Abrasivos
GRINDING



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es