



TALADRO PERCUTOR

TM 950 A / TM 950 AK

VENTAJAS

- Taladro percutor con motor de 950W y capacidad para brocas de hasta $\varnothing 13$ mm.
- Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
- Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas para adaptarse al tipo de trabajo a realizar. Especialmente diseñado para perforar acero a bajas rpm.
- Portabrocas automático de seguridad de $\varnothing 1.5 - 13$ mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.
- Dirección de taladrado reversible mediante palanca situada sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.
- Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.
- Empuñadura auxiliar con regulador de profundidad para una máxima seguridad y precisión en el taladrado.

DATA SHEET

Cod. 1.1515

Potencia	950	W
Giros en vacío	0-1200 / 0-3200	min ⁻¹
Impactos	0-19200 / 0-51200	ipm
Inserción	1/2" x20	UNF
Portabrocas	$\varnothing 1.5 - 13$	mm
Max. perforación en madera	30	mm
Max. perforación en acero	13	mm
Max. perforación en mampostería	16	mm
Peso	3	kg



DOTACIÓN STANDARD

- Empuñadura auxiliar
 - Regulador de profundidad
 - TM 950 AK incluye maletín
- Cod. 1.1516



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es



HAMMER DRILL

TM 950 A

ADVANTAGES

- Hammer drill with a 950W motor and up to $\varnothing 13$ mm chuck capacity.
- Solid design for works on all types of materials: no impact drilling for soft materials like drywall or wood and hammer drill for masonry and construction materials.
- Aluminum gearbox with 2 mechanical speeds to better adapt to the work requirements. Specially designed for steel drilling at low rpm.
- $\varnothing 1.5 - 13$ mm. safety keyless chuck with a $1/2" \times 20$ insertion for a fast and intuitive bit replacement.
- Electronic speed regulator located on the trigger.
- Reversible by lever located over the trigger for a one-hand easy and fast drilling direction change.
- Trigger lock button for long works, so the user does not have to constantly press the trigger.
- Auxiliary handle with depth regulator for maximum security and drilling precision.

DATA SHEET

Cod. 1.1515

Power	950	W
No load speed	0-1200 / 0-3200	min ⁻¹
Impacts	0-19200 / 0-51200	ipm
Insertion	1/2" x20	UNF
Chuck	$\varnothing 1.5 - 13$	mm
Max. wood drilling	30	mm
Max. steel drilling	13	mm
Max. masonry drilling	16	mm
Weight	3	kg



INCLUDED

- Auxiliary handle
 - Depth regulator
 - TM 950 AK includes a carry case
- Cod. 1.1516



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es



MARTEAU PERFORATEUR

TM 950 A

AVANTAGES

- Perceuse à percussion avec un moteur de 950 W et un mandrin d'une capacité maximale de 13 mm.
- Conception solide pour les travaux sur tous les types de matériaux : perçage sans percussion pour les matériaux tendres comme les cloisons sèches ou le bois et perceuse à percussion pour la maçonnerie et les matériaux de construction.
- Boîte de vitesses en aluminium avec 2 vitesses mécaniques pour mieux s'adapter aux exigences du travail. Spécialement conçu pour le perçage de l'acier à bas régime.
- Mandrin sans clé de sécurité $\varnothing 1,5 - 13$ mm. avec une insertion $1/2$ « x20 pour un remplacement rapide et intuitif de l'embout.
- Régulateur de vitesse électronique situé sur la gâchette.
- Levier réversible situé au-dessus de la gâchette pour un changement de direction de perçage facile et rapide d'une seule main.
- Bouton de verrouillage de la gâchette pour les travaux de longue durée, afin que l'utilisateur n'ait pas à appuyer constamment sur la gâchette.
- Poignée auxiliaire avec régulateur de profondeur pour une sécurité et une précision de perçage maximales.



Cod. 1.1515

DATA SHEET

Puissance	950	W
Vitesse à vide	0-1200 / 0-3200	min ⁻¹
Impacts	0-19200 / 0-51200	ipm
Insertion	1/2" x20	UNF
Mandrin	$\varnothing 1.5 - 13$	mm
Perçage max. du bois	30	mm
Perçage max. de l'acier	13	mm
Perçage max. de la maçonnerie	16	mm
Poids	3	kg

INCLUS

- Poignée auxiliaire
 - Régulateur de profondeur
 - TM 950 AK comprend une mallette de transport
- Cod. 1.1516



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es