



CEPILLOS DE ALAMBRE

AMOLADORA ANGULAR

VENTAJAS

- Cepillos de alambre con distintas configuraciones para desbarbado, repaso de soldaduras y forjados, así como para eliminar óxido en todo tipo de metales. Especialmente diseñados para trabajo pesado en grandes superficies.

- Compatible con todo tipo de amoladoras con inserción M14. Se enrosca a la inserción de la amoladora directamente sin necesidad de tuercas adicionales.


- Se recomienda especialmente usarlos con amoladoras que dispongan de regulador de velocidad para un óptimo control del trabajo. Por ejemplo la SAB 1011 BE, SAB 1351 CS, SAB 1601 CS y SAB 1650 CS de STAYER

- **Cepillo de alambre de latón (12. 865):** cepillo con grado abrasivo medio, especialmente indicado para operaciones de pulido y acabado. Presenta un óptimo rendimiento en desbarbado, eliminando óxido y pintura.

Los hilos de latón son más flexibles, lo que facilita el acceso a zonas estrechas o de difícil acceso.

- **Cepillo de alambre trenzado en taza (12. 866):** cepillo con grado abrasivo grueso, especialmente indicado para operaciones de desbarbado en grandes superficies. Tiene una gran capacidad de arranque y un excelente rendimiento a altas revoluciones.

- **Cepillo de alambre trenzado plano (12. 867):** cepillo con grado abrasivo grueso, especialmente indicado para operaciones de desbarbado y limpieza de soldaduras y forjados. Óptimo para recauchutado y recuperación de vidrios.



Inserción universal M14
Universal insertion M14

12.865



12.866



12.867



ADVERTENCIA: Utilice equipo de protección personal al utilizar estos accesorios. Riesgo de accidente
WARNING: Use protection equipment when using this components. Risk of injuries.

